

Kantonales Tiefbauamt

Thurgau

NEUNFORN

KANTONSSTRASSE

PARADIES-FRAUENFELD-ROMANSHORN

Sanierung Knoten Hauptstrasse H14 / K4 Ossingerstrasse

AUFLAGEPROJEKT 2021

Situation 1:200

Strassen Nr.	RBBS	Baustellen Nr.
H 14 / K 4	BPO ÷ BP84 / BPO ÷ BP22	4601-109

PROJEKTVERFASSER :

bhateam

ingeneure und planer

bhateam ingenieur ag | Bernerstrasse 16 | 8501 Frauenfeld

Tel. +41 52 724 63 00 | info@bhateam.ch | www.bhateam.ch

PLAN NR. 6667-3-11

FORMAT : 1050 x 594 mm

Aend.	Gez.	Entw.	Kontr.	Datum
ak			wbo	15.03.2021

AUSFERTIGUNG FÜR :

GENEHMIGUNG :

Kantonales Tiefbauamt

Der Kantonsingenieur:

Aufbau Fahrbahn Belagersatz

Fräsen

Deckschicht SDA 8-12, B 70/100

Tragschicht ACT 22 S, B 70/100

Best. Fundationsschicht Kiessand

~ 55.0cm

Total

min. 68.0cm

Aufbau Fahrbahn Vollausbau

Deckschicht SDA 8-12, B 70/100

Tragschicht ACT 22 S, B 70/100

UG, RC B 0/45, OC 85

min. 50.0cm

Total

min. 63.0cm

Aufbau Gehbereich Belagersatz

Fräsen

Deckschicht AC 8 N, B 70/100

Tragschicht ACT 22 N, B 70/100

(Recycling ≥ 50%)

~ 55.0cm

Best. Fundationsschicht Kiessand

~ 55.0cm

Total

min. 65.0cm

Aufbau Wartebereich Bushaltestelle Vollausbau

Deckschicht AC 8 N, B 70/100

Tragschicht ACT 22 N, B 70/100

(Recycling ≥ 50%)

40.0cm

UG, RC B 0/45, OC 85

min. 50.0cm

Total

min. 50.0cm

Aufbau Gehbereich Vollausbau mit Pflasterung

UG, RC B 0/45, OC 85

50.0cm

Legende

Strasse Belagersatz

Strasse Vollausbau

Gehweg Belagersatz

Gehweg Vollausbau

Natursteinpflasterung

Wartebereich Vollausbau

Baumgrube

Fremdprojekt: nicht Bestandteil der Auflage

Höhenkurven

Äquidistanz = 0.10m

Legende neue Werkleitungen

Best. KS anpassen

Neuer SA / ES

Best. SA anpassen

Elektrizität neu

Neuer Standort Kandelaber

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der eingezeichneten Werkleitungen kann keine Haftung übernommen werden. Die Erhebung der Werkleitungspläne hat durch den Unternehmer bei dem entsprechenden Werkeigentümer zu erfolgen. Die Lage und Höhe der Werkleitungen ist durch vorgängige Sondagen zu ermitteln.

Legende best. Werkleitungen

Schmutzabwasser

Regenabwasser

Entwässerung Kt. TG

Wasser

Elektrizität

Telefon

Detail Abschlüsse 1:20

Abschluss 1

Bordstein Typ 15cm gestürzt, komb. mit Wasserstein Typ 12cm, Anschl. 2/2cm

Granit hell, gestockt

gemäss Norm TG 222.422

Abschluss 2

Bordstein Typ 12cm

Granit hell, gestockt

gemäss Norm TG 222.411

Abschluss 3

Schale 4-reihig mit Bundstein Typ 12cm

Anschlag 0/4cm

Granit hell, gestockt

gemäss Norm TG 222.431

Abschluss 4

Bushaltestelle

Sonderbordstein mit Wasserführung

Anschlag 0/2cm

gemäss Norm TG 222.465

Abschluss 5

Bordstein Typ 15cm gestürzt, komb. mit Wasserstein Typ 12cm, Anschl. 0/4cm

Granit hell, gestockt

gemäss Norm TG 222.422

Abschluss 6

Bordstein Typ 15cm gestellt komb. mit Wasserstein Typ 12cm, Anschl. 0/6cm

Granit hell, gestockt

gemäss Norm TG 222.422

Abschluss 7

Bordstein Typ 12cm gestellt kombiniert (umgekehrt) mit Wasserstein Typ 12cm

Anschlag 2/2cm, Granit hell, gestockt

gemäss Norm TG 222.421

Abschluss 8

Bordstein Typ 15cm gestürzt, komb. mit Wasserstein Typ 12cm, Anschl. 0/4cm

Granit hell, gestockt

gemäss Norm TG 222.422

Abschluss 9

Stellplatte SN 8 (8/25)

Anschlag 10cm

gemäss Norm TG 222.441

P:6667 Oberneunforn, Umgestaltung Knoten Ossinger - Hauptstr., VP11 CAD3 Auflageprojekt6667-3-11-Situation Kanton 2d